

Настенные газовые котлы Logamax U052/U054

Настенные газовые отопительные котлы Buderus Logamax U052 с закрытой камерой сгорания и Logamax U054 с открытой камерой сгорания.
Диапазон мощности котлов 7,8 - 28 кВт.

Применение

Одно- и двухконтурные газовые котлы Logamax U054 с открытой камерой сгорания и Logamax U052 с закрытой камерой сгорания предназначены для обогрева и горячего водоснабжения загородных домов и других жилых помещений площадью до 300 кв м.



Современный газовый настенный котел

Битермический теплообменник котла, изготовленный из высококачественной меди, способен обеспечить несколько точек водоразбора одновременно.

Котел предназначен для работы в системе отопления с давлением до 3 бар, превышение которого не допускает предохранительный клапан. Есть возможность применения антифриза.

Широкий диапазон модулирования производительности горелки в интервале от 33 до 100 % (7,8 – 24 кВт).

Электронное зажигание.

Расход горячей воды при $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ до 12,5 л/мин.

Возможно применение комплекта перенастройки газового котла с природного на сжиженный газ типа Пропан-Бутан.

Системы управления котла позволяют обеспечить подачу котловой воды в 4 независимые отопительные контура, включая систему «теплый пол» с обязательным подключением смесительного клапана для поддержания необходимой температуры в линии подающей магистрали.

Возможна эксплуатация в погодозависимом режиме, регулирование модулированной горелки по наружной или комнатной температуре.

Встроенный мембранный расширительный бак объемом 8 л компенсирует температурные расширения теплоносителя при нагреве.

Высокий коэффициент полезного действия от 90 до 92%.

Высочайшее качество исполнения подтверждено Европейской маркировкой CE.

Экологически чистый режим работы

Настенные котлы оснащены низкоэмиссионной атмосферной газовой горелкой с полным предварительным смешиванием, которая работает тихо и с минимальным количеством вредных выбросов (NOx до 137 мг/кВтч) в атмосферу.

Простое и удобное управление

Два поворотных переключателя в качестве органов управления, не требующие пояснения символы и температурный дисплей

Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки.

Свободный выбор места установки системы управления на этаже.

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

Быстрый и простой монтаж благодаря безопасной конструкции узлов

Большой выбор комплектующих для вентиляционных каналов и дымоходов

Гарантийные обязательства Buderus

Гарантийный срок на газовые настенные котлы Buderus составляет 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию. С полным текстом Гарантийных обязательств Buderus можно ознакомиться в разделе «Сервис».