

Стальные пиролизные котлы Buderus Logano S121-2

Напольные стальные пиролизные твердотопливные котлы с большим объемом загрузочной камеры: длина полена до 58 см. Мощность 21, 26, 32, 38 кВт.



Современная универсальная концепция пиролизного котла Logano S121-2

Стальной отопительный котел, работающий на твердом топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и не больших сооружений различного назначения.

Применяется как отдельный котел или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе.

Подходит для использования в насосной или гравитационной системах.

Панель управления с расширенными функциональными возможностями, такими как автоматическое управление вентилятором в зависимости от температуры уходящих газов
Концевой выключатель вентилятора, который включает дымоход при открытии дверцы, препятствуя выходу дыма наружу

Шамотный кирпич в зольной камере котла

Мощностные особенности пиролизного котла Logano S121

4 типоразмера в диапазоне мощности 18-38 кВт.

Пиролизное сжигание топлива обеспечивает уменьшение расхода топлива и увеличение КПД на 4-7% по сравнению с традиционными котлами, работающие на твердом топливе.

Широкий диапазон применения благодаря разнообразному выбору топлива.

Продолжительный процесс горения обеспечивается большим объемом загрузочной камеры. Длина полена может достигать до 58 см в длину

Быстрый монтаж и простое техническое обслуживание

Беспроблемная установка в уже существующие системы.

Легкий доступ и простота чистки топочного пространства.

Гарантийные обязательства Buderus

Гарантийный срок на твердотопливные котлы Buderus составляет 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию. С полным текстом Гарантийных обязательств Buderus можно ознакомиться в разделе «Сервис».