

Низкотемпературный чугунный трехходовой водогрейный котел Vitorond 200 для жидкого топлива и газа.

Котел экономичен, имеет низкие эмиссионные показатели и прост в монтаже. За счет новаторской системы **JetFlow** для равномерного распределения температур в обратном потоке он отличается высокой эксплуатационной надежностью и долгим сроком службы.

Основные достоинства:

- Низкотемпературный водогрейный котел
- Нормативный КПД: 94%.
- Теплообменные поверхности **Eutectoplex** с высокой эксплуатационной надежностью и длительным сроком службы. Гомогенная структура специального евтектического серого чугуна обеспечивает равномерность теплового потока и предотвращает растрескивание вследствие внутренних напряжений.
- Экономичный и экологически щадящий режим использования за счет снижения температуры котловой воды при повышении температуры окружающей среды.
- Комфорт в обслуживании за счет использования контроллеров **Vitotronic**. Система **JetFlow** направляет поток охлажденной обратной сетевой воды через весь котел и предотвращает тем самым образование конденсата на стороне дымовых газов.
- Эффективная теплоотдача котловой воде за счет широких проходов и большого водонаполнения котлового блока.
- Простая отладка работы горелки даже при закрытом кожухе.
- Облегчение монтажа и ввода в эксплуатацию: все горелки фирмы **Viessmann** проходят цикл компьютеризированных огневых испытаний и оптимально согласованы по своим параметрам с котлом.
- Сокращенное время монтажа за счет системы **Fastfix**.
- Простота обслуживания котла за счет горизонтального расположения ходов и легко извлекаемых вирбуляторов. Все три хода доступны с фронтальной стороны для чистки и контроля.

